

Спецификация

- 4 x 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+
- 2 x 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink
- Общий PoE бюджет 45 Вт
- Встроенная вилка питания



Технические характеристики

Модель	Коммутатор EL S-6/4PA basic	
Сетевые порты	4 порта до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 100 Мбит/с RJ-45, Uplink	
Сетевые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x flow control	
PoE Стандарты	IEEE 802.3af/at (42,5 – 57 В)	
PoE Исходящий ток на порт	1/2 (+52 В), 3/6 (GND) ≤ 25,4 Вт	
Watchdog	Да	
Режимы работы коммутатора	Default Стандартный режим работы коммутатора.	<u>VLAN+250m</u> Порты 1-4 изолированы друг от друга и работают на скорости до 10 Мбит/с, а связь осуществляется только с Uplink-портами. Дальность передачи может достигать 250 метров.
PoE Бюджет	45 Вт	
Питание коммутатора	AC 100~240 В, 50/60 Гц	
Потребление	В простое: ≤ 2 Вт; Макс.: ≤ 50 Вт	
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Коммутационная способность	1,2 Гбит/с	
Скорость пересылки пакетов	0,89Mpps@64byte	
Пакетный кэш	768 кБ	
Таблица MAC-адресов	2k	
Jumbo frame	2048 байт	

Светодиоды состояния	Power, Link/Activity, 250m
Электрозащита	Нет
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	Размеры корпуса: 126x115x33 мм Вес: 0,4 кг
Длина кабеля питания	45 см
Комплектация	Коммутатор x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.